

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.tmg.gorzanow.prv.pl](http://www.tmg.gorzanow.prv.pl)

---

**Gorzanów: Budowa boiska sportowego w Gorzanowie - etap II: boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej wraz z drenażem, kanalizacją deszczową i bramkami na dz. nr 440, AM-1w Gorzanowie**  
**Numer ogłoszenia: 159158 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Towarzystwo Miłośników Gorzanowa , ul. Kłodzka 8, 57-521 Gorzanów, woj. dolnośląskie, tel. 74 8121006, faks 74 8121006.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.tmg.gorzanow.prv.pl](http://www.tmg.gorzanow.prv.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: stowarzyszenie.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa boiska sportowego w Gorzanowie - etap II: boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej wraz z drenażem, kanalizacją deszczową i bramkami na dz. nr 440, AM-1w Gorzanowie.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zadania pn. Budowa boiska sportowego w Gorzanowie - etap II: boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej wraz z drenażem, kanalizacją deszczową i bramkami na dz. nr 440, AM-1 w Gorzanowie, jest wykonanie następujących elementów i urządzeń boiska: Drenaż z kanalizacją deszczową i odwodnieniem liniowym, Nawierzchnia boiska podstawowego o wym. 104x62 m z bramkami aluminiowymi i siatkami. Pielęgnacja nawierzchni trawiastej po zakończeniu robót budowlanych (w okresie od ukończenia budowy boiska, przez ok. 1 rok, do momentu przydatności jej do użytkowania). OPIS Drenaż i sieć kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym Projekt odwodnienia projektowanego boiska do piłki nożnej polega na odprowadzeniu wód opadowych wsiąkających w nawierzchnię i odprowadzeniu ich poprzez projektowany drenaż do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wód opadowych będzie zbiornik zalewowy (teren bagienny) jak zaznaczono na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Odprowadzenie wód deszczowych następuje grawitacyjnie. Wyniki badania gruntów W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano wiercenia sondą udarową, w punktach S-1 do S-5 zaznaczonych na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Szczegółowe dane znajdują się w opisie projektu. Drenaż boiska Drenaż dla projektowanego boiska do piłki nożnej projektuje się wykonać z rurek drenarskich karbowanych o średnicy 100 mm i 140 mm. Są to giętkie rury drenarskie karbowane PCV-U z otworami 1,5x 5,0 mm. Uzbrojenie sieci drenarskiej należy wykonać przy pomocy studzienek rewizyjnych systemowych VAWIN śr. 315 mm z zamknięciem stożkiem betonowym i wyciągniętych do poziomu projektowanego terenu. Rurociągi drenarskie projektuje się prowadzić w wykopie otwartym na głębokości 0,64 - 1,03 m. Minimalne spadki podłużne rurociągów drenarskich zaznaczona na rysunku zamiennym nr 1/S. Projektowane roboty drenarskie winny być realizowane przez firmę specjalistyczną pod stałym nadzorem technicznym. Kolejność wykonywania robot winna być następująca: prawidłowe wytyczenie robot drenarskich pod względem sytuacyjnym i wysokościowym, wykonanie wykopów liniowych pod rurociągi drenarskie do poziomu opisanego na rysunkach, ułożenie rurociągów drenarskich na przygotowanej podsypce filtracyjnej zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkami, uzbrojenie sieci drenarskiej w studzienki rewizyjne i studzienkę zbiorczą, wykonanie prawidłowo obsypki filtracyjnej wszystkich rurociągów drenarskich. Kanalizacja deszczowa Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z terenu boiska do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wód opadowych będzie istniejący zbiornik zalewowy /teren bagienny/. Kanalizację deszczową wykonać z rur PCV do kanalizacji zewnętrznej kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe lub silikonowe o średnicy 200 mm. (według wytycznych producenta rur). Na trasie kanalizacji deszczowej wykonać studzienki włączowe śr. 1000 i niewłączowe śr. 600. Studzienki wyposażać w zamykane włazy żeliwne DN 600 - w klasie B125 zgodny z normą PN EN 124:2000. Włazy studzienek należy stosować niewentylowane z pokrywą z wypełnieniem betonowym z fabrycznie zamontowaną uszczelką. Kanalizację deszczową wykonać zgodnie z rysunkiem ZAMIENNYM S-1 planu zagospodarowania terenu. Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną strukturą. Przed zasypaniem wykopu wykonany odcinek sieci należy: wykonać próby według PN-EN 1610, poddać odbiorowi technicznemu i pomiaru branżowego, zinwentaryzować geodezyjnie, badanie szczelności - zgodnie z PN-EN 1610-Próba na eksfiltrację wody z przewodu, próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą W. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Roboty ziemne. Wykopy pod rurociągi powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. Przed zasypaniem wykopu przyłącza należy poddać odbiorowi technicznemu i zinwentaryzować geodezyjnie. Odwodnienie liniowe. Na terenie inwestycji zastosowano również odwodnienie liniowe z prefabrykatów betonowych o wym. szer. 60x50x15cm. Nawierzchnie boiska i urządzenia sportowe BOISKO PODSTAWOWE Zaprojektowano płytę boiska o nawierzchni trawy naturalnej sianej o parametrach trawy sportowej: o wymiarach 104 x 62 m. Dokoła boiska znajduje się pas ochronny wzdłuż linii bocznych szerokości 1,50 m, a wzdłuż linii bramkowych szer. 2,00 m. Podbudowa

boiska. grunt rodzimy, warstwa kruszywa łamanego frakcji ok. 40-63 mm grubości 10 cm, geowłóknina wzmocniona filtrująca 150 g/m<sup>2</sup>, warstwa gleby uprawnej (wegetacyjna) grubości 20 cm - zmieszana z wstępnie rozścielonym piaskiem (w warstwie 2 cm), murawa naturalna z trawy sportowej sianej. Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x25x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości 0,5%. Pod boiskiem należy wykonać drenaż wg opisu i wg rys zamiennych S-1 i S-2, S-3. Sieć kanalizacji deszczowej wg projektu podstawowego. Warstwa wegetacyjna: Warstwę wegetacyjną buduje się nad warstwą kruszywa łamanego. Stanowi z reguły mieszankę wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiałów pomocniczych (kompost, torf). Skład mieszanki należy określać każdorazowo indywidualnie i zależny jest od jakości gleby powierzchniowej oraz piasku. Warstwa ta nie może zawierać żadnych substancji szkodliwych dla roślin. Używając kompostu lub torfu, należy zwrócić uwagę, aby przeszedł kontrole jakości i był dobrze sfermentowany, inaczej mogą wystąpić problemy wzrostowe trawy. Zawartość substancji organicznych powinna wahać się w przedziale od 1 % - 3 %. Jeśli udział substancji organicznych jest większy, może obniżyć się znacznie przepuszczalność. Budowa Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to, aby powstała niejednorodna mieszanka. Jeśli składniki wierzchniej warstwy gleby zostaną zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pył, powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmująca formę zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim przypadku ulega zakłóceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej użyć agregatu uprawowego np. glebogryzarki przeciwbieżnej (przesiewnej) lub przygotować mieszankę poza terenem, a następnie rozsypać. Ziarnistość Wymaga się, aby składniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie były większe niż 20 mm a przy powierzchni nie przekraczały 30 mm. Zaleca się jednakże, aby nie przekraczały 15 mm, gdyż istnieje niebezpieczeństwo kontuzji sportowców a przy pielęgnacji niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu, np. podczas napowietrzania. Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia. Udział ziaren wielkości 0,02 mm nie powinien przekraczać 10 % . Największe ziarno może mieć nie więcej niż 32 mm. Udział ziarna o wielkości 8-32 mm nie powinien przekraczać 5 %. Zaleca się, o ile to możliwe, używanie materiałów nie zawierających ziaren powyżej 5 mm, Twardość: nie powinny powstawać ślady jeżdżenia o głębokości większej niż 2 cm, nie wskazane jest też zbyt duże zagęszczenie. Grubość warstwy: z uwagi na wystarczające gromadzenie wody w tej warstwie, zaleca się nie cieńszą niż 10 cm i większą niż 20 cm. Wyposażenie sportowe boiska. Bramki aluminiowe ligowe 732 x 244 cm montowane w tulejach zabetonowanych w fundamentach, siatki do bramek. Ilość sztuk 2. Nie wyklucza się zastosowania materiałów innego producenta pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów i jakości materiału. Spis zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni trawiastej (w okresie od ukończenia budowy boiska, przez ok. 1 rok, do momentu przydatności jej do użytkowania): podlewanie na bieżąco, koszenie ze zbieraniem pokosu 2 razy w tygodniu (od pierwszego koszenia do końca października i od kwietnia do końca czerwca), bieżące dosiewanie nasion trawy w miejscach tego wymagających 1 raz w miesiącu, wałowanie 2 razy w miesiącu, szczotkowanie 2 razy w

miesiącu, aeracja bierna 1 raz w miesiącu (np. broną pazurową), niszczenie chwastów dwuliściennych - na bieżąco, wysiew nawozów: w sierpniu 100 kg saletry amonowej, we wrześniu 100 kg saletry amonowej oraz 100 kg polifoski 9 lub 12 lub M, w październiku 100 kg polifoski 12 lub M, w kwietniu 150 kg saletry amonowej, w maju 100 kg florowitu, w czerwcu 150 kg nawozu Complex, nawożenie dolistne helatem zelaza we wrześniu i w maju, wiosenna wertykulacja z zebraniem odpadów, aeracja aktywna na głębokość 5 do 10 cm (urządzenie typu spiker), wiosenny dosiew trawy, wiosenne piaskowanie murawy po wykonanym dosiewie. Zakres zadania jest fragmentem zakresu opisanego dokumentacją projektową. Pozostałą część Zamawiający przewiduje wykonać udzielając zamówienia w trybie przetargowym jako etap III budowy, po uzyskaniu zapewnienia środków finansowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest opisany dokumentacją projektową, rysunkami zamiennymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik do niniejszej SIWZ..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.10.00-8, 45.21.22.21-1, 45.33.23.00-6.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.06.2013.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

**III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna: robotę budowlaną polegającą na wykonaniu drenażu i kanalizacji deszczowej, o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto. W przypadku, gdy jakkolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej,

Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w danym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń oraz 1 osobą - geodetą w zakresie prac geodezyjnych związanych z realizacją zadania objętego postępowaniem. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 poz. 1623 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże po 1 osobie (1 kierownik robót branży sanitarnej i 1 geodeta), które będą spełniały powyższy warunek.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 1.000 000 zł, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 700 000 zł. W przypadku, gdy jakkolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz

na stronie internetowej). Jeżeli w danym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ). 3) oświadczenie

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 80
- 2 - czas pielęgnacji - 20

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy polegających na: zmianie przedmiotu spowodowanej koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia. Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby możliwe, bądź obarczone błędem, wówczas cena nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o poniższe zasady: Nowe pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona przy zastosowaniu średnich, dla województwa dolnośląskiego, cen materiałów i sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, określonych w informacjach Sekocenbud, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa - Promocja sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informacjach Sekocenbud, będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach Intercenbud, Orgbud. wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: zalodzenie, klęski żywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub niekorzystne warunki atmosferyczne umożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. zmianie kadry przewidzianej do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby wymogów określonych w SIWZ.



#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.tmg.gorzanow.prv.pl](http://www.tmg.gorzanow.prv.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -budynek szkoły podstawowej (sekretariat) 57-521 Gorzanów ul. Kłodzka 8. Biuro Towarzystwa czynne od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 8:00-15:00.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 07.05.2013 godzina 14:00, miejsce: Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -budynek szkoły podstawowej (sekretariat) 57-521 Gorzanów ul. Kłodzka 8. Biuro Towarzystwa czynne od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 8:00-15:00.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** 7. Zamawiający nie zamierza: - zawierać umowy ramowej, - ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, - dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej..

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie